

RV 16/32 ROZGAŁĘŹNIK VIDEO



1.DANE TECHNICZNE:

IŁOŚĆ WEJŚĆ	16
IŁOŚĆ WYJŚĆ	32
PASMO PRACY	0-40Mhz (-3dB)
IMPEDANCJA WEJŚĆ	75 ohm
IMPEDANCJA WYJŚĆ	75 ohm
NAPIĘCIE ZASILANIA	230AC
POBÓR PRĄDU	20mA *
WZMOCNIENIE	0dB
WYMIARY	44x490x250 mm
WAGA	1.8kg
TYP OBUDOWY	1RU (19")

* - mierzony przy pełnym obsadzeniu wejść i wyjść.

2.OPIS I PODŁĄCZENIE ROZGAŁĘŹNIKA:

Rozgałęźnik video RV 16/32 umożliwia rozdzielanie sygnałów video z szesnastu źródeł bez straty jakości sygnału. Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych, w szafie typu RACK lub jako wolno stojące. Nie ma znaczenia, czy do przełącznika podłączamy kamery czarno-białe, czy kolorowe. Nie ma także znaczenia w jakim pracują standardzie (PAL, SECAM, NTSC).

