



Uninterruptible
Power Supply

UPS

Nowoczesna technologia umożliwiająca pracę





Online UPS 6KVA~10KVA



Zastosowanie

szafy serwerowe, urządzenia medyczne,
teleinformatyczne, rejestratory cyfrowe,
układy sterowania i automatyki

- typ zasilacza: online
- wyświetlacz LCD
- montaż w szafie RACK
- mikroprocesorowe sterowanie
- łatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatora
- złącze wej/wyj: zaciski śrubowe
- porty komunikacyjne: USB 2.0, RS232
- gniazdo RJ45, port EPO
- zimny start, funkcja AVR

Panel przedni

- (1) Praca w trybie sieciowym
- (2) Praca w trybie baterii
- (3) Praca w trybie obejścia
- (4) Stan awarii
- (5) Przyciski funkcyjne

Panel tylny

- (1) Bezpiecznik
- (2) Gniazdo zasilające (wejściowe)
- (3) Gniazdo zasilające (wyjściowe)
- (4) Gniazdo RJ45 (wejście / wyjście)
- (5) Gniazdo podłączeniowe akumulatorów
- (6) Interfejs RS232
- (7) Interfejs USB 2.0
- (8) Port EPO
- (9) Slot na kartę SNMP / karta SNMP



EAST®

Model	AT-UPS6000RT		AT-UPS10000RT	
Moc pozorna	6000VA		10000VA	
Moc skuteczna	5400W		9000W	
Wejście				
Napięcie	230V ±25%			
Częstotliwość	50 / 60Hz			
Współczynnik mocy	≥ 0.99			
Wyjście				
Napięcie	230V ±5%			
Częstotliwość	50 / 60Hz			
Regulacja napięcia	± 1%			
Zniekształcenie	≤2% (obciążenie liniowe); ≤5% (obciążenie nie-liniowe)			
Kształt napięcia wyjściowego	sinusoida			
Współczynnik szczytu	3:1			
Przeciążenie	105 ~ 125%: przełączenie na tryb obejścia po 3 min; 125 ~ 150%: przełączenie na tryb obejścia po 30 s; > 150%: wyłączenie po 1 s			
Czas reakcji	Tryb główny → tryb awaryjny: 0ms Tryb inwertera → tryb obejścia: 0ms			
Wydajność				
Tryb sieciowy	≥ 92%			
Tryb awaryjny	≥ 91%			
Tryb ECO	≥ 98%			
Akumulator				
Model	bezobsługowy, szczelny żelowo – ołowiowy			
Napięcie	192V DC			
Ilość	16x 7Ah/12V		16x 9Ah/12V	
Prąd ładowania	1A			
Czas ładowania	90% pojemności po 8 godzinach ładowania			
Alarmy				
Awaria sieci	sygnał co 4s			
Rozładowany akumulator	sygnał co 1s			
Przeciążenie	podwójny sygnał co 1s			
Awaria UPS	sygnał ciągły			
Zabezpieczenia				
Przeciwzwarciowe akumulatora	elektroniczne + bezpiecznik topikowy			
Przeciążeniowe akumulatora	ogranicznik prądu wyjściowego			
Filtracja napięcia wyjściowego akumulatora	elektroniczna			
Filtr przeciwzakłóceńowy	EMI/RFI			
Filtr ethernet	Tak			
Wyłącznik EPO	Tak			
Wbudowany moduł SNMP	-		Tak	
Inne				
Złącze wyj/wej	Zaciski śrubowe			
Porty	RS-232, USB 2.0, Ethernet		RS-232, Ethernet	
Komunikacja	RS-232, USB 2.0		RS-232	
Hałas	≤ 55dB (1m)			
Temperatura pracy	0 ~ 40°C			
Wilgotność	20 ~ 90%			
Waga UPS / modułu	16kg / 44kg		17kg / 50kg	
Wymiary	440 x 132 x 555mm			
Gwarancja	24 miesiące			

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.

www.eastups.pl