

## TM50 (5") / TM70 (7")

### Klawiatury dotykowe



### TM50/TM70

Klawiatury dotykowe TM50/TM70 służą do obsługi central alarmowych Paradox, oferując przejrzyste i przyjazne menu użytkownika. Obydwa modele klawiatur mają te same funkcjonalności, różnią się wielkością i rozdzielczością ekranu dotykowego.

Kompatybilne ze wszystkimi modelami central Spectra, Magellan i EVO, klawiatury dotykowe komunikują się z nimi poprzez szyfrowaną magistralę danych RS-485.

Dzięki slotowi kart microSD możliwe jest wgrywanie do klawiatur plików graficznych, które mogą być wyświetlane jako wygaszacz ekranu. Pliki graficzne mogą być również wykorzystane do realizacji funkcji wyświetlania stanu linii alarmowych na graficznym planie obiektu.

Czytelne menu umożliwia pełną obsługę systemu alarmowego oraz jego programowanie. Oprócz funkcji typowo alarmowych, klawiatury wyposażone są w szereg funkcji dodatkowych, takich jak np. możliwość sterowania wyjściami PGM oraz budzik.

Rozdzielczość ekranu klawiatury TM50 wynosi 472x272 piksele, a TM70 – 800x400 pikseli. Obydwa modele dostępne są w dwóch podstawowych kolorach – czarnym i białym, inne kolory dostępne są na specjalne zamówienie.

## Właściwości

- ▶ Ekran dotykowy 5" / 7"
- ▶ Kompatybilne z centralami Spectra/Magellan/EVO
- ▶ Wejście dodatkowej linii alarmowej
- ▶ Własne opisy linii, partycji, użytkowników i wyjść PGM
- ▶ Slot kart microSD do wgrywania plików graficznych i aktualizacji firmware
- ▶ Wbudowany czujnik temperatury wewnętrznej
- ▶ Możliwość dołączenia czujnika temperatury na zewnątrz

## Dane techniczne

|                | TM70                                 | TM50                       |
|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Zasilanie      | 9 ÷ 15 VDC                           |                            |
| Pobór prądu    | 250mA max.<br>+80mA dźwięk           | 150mA max.<br>+80mA dźwięk |
| Ekran dotykowy | 7" 800 x 400                         | 5" 480 x 272               |
| Wymiary        | 177x114x15 mm                        | 142x95x14 mm               |
| Czujnik temp.  | Wewnętrzny                           |                            |
| Karta SD       | 4GB, 2GB wolne                       |                            |
| Wejście        | Linia/zewnętrzny czujnik temperatury |                            |
| Sabotaż        | Otwarcie obudowy/oderwanie           |                            |
| Kompatybilność | EVO/Spectra/Magellan/serwer Swan     |                            |
| Aktualizacja   | Przez kartę SD i serwer Swan         |                            |

